

**EFFIZIENTE UND ROBUSTE LED-FLUTLICHTER - GEEIGNET FÜR GROßE FLÄCHEN.**



**DAS LED-INDUSTRIE-FLUTLICHT** eignet sich für Flächenbeleuchtung und mehr und bietet eine hervorragende Lichtverteilung in Industriequalität.

Das Flutlicht ist mit einem robusten, hitzeableitenden Aluminiumgehäuse mit stabilen Kühlrippen ausgestattet. Darüber hinaus ist der Treiber in einem separaten Stahlgehäuse untergebracht, das beispielsweise am Mastfuß fernmontiert werden kann. Es ist außerdem wasserdicht (IP65) und wird mit einer **5-jährigen Garantie** geliefert.

Robuste Montagehalterungen sind im Lieferumfang enthalten.



**FLUTLICHT  
FÜR GROßE  
FREIFLÄCHEN  
ERHÄLTlich IN  
600/1200W**



**FÜR DEN EINSATZ IN INDUSTRIE  
UND GEWERBE KONZIPIERT**

**LED  
FLUTLICHT**  
FESTE INSTALLATION



- ✓ **LED FLUTLICHT** für Industrie und Gewerbe
- ✓ **Unglaublich leistungsstarkes LED-Industrie-Flutlicht**
- ✓ **Robust (IK08)**
- ✓ **Wasserdicht (IP65)**
- ✓ **Stabiles, hitzeableitendes Aluminiumgehäuse**
- ✓ **600W: MLP30-Dioden sorgen für eine gute Lichtverteilung**
- ✓ **1200W: MBP70-Dioden sorgen für eine gute Lichtverteilung**
- ✓ **5 Jahre Garantie**

Spannung	100 – 277 V
Nominelle Lebensdauer	50.000 stunden/L90
Treiber	INVENTRONIC
Lumen/Watt	150
Austauschbare LED und TREIBER	Ja
Flutlicht schirmmaterial	Hartglas, PMMA-Linse
Gehäusefarbe der Leuchte	Grau
Frequenz	50/60 Hz
CRI / Ra	>70
LED-Dioden	CREE
MacAdam step (SDCM)	<6
Dimmbar	Ja
Anschluss	80cm. kabel - 3G 1,0mm <sup>2</sup>
Material des Leuchtgehäuses	Aluminium
Terminal	Feste Installation
Steuerungssignal	0-10V
Betriebstemperatur	-40°C - 50°C

Artikelnummer	Watt	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlung	Abmessungen B x H x Ø	Netto- gewicht
RNSHM600SE1GCI5KMLP30	600W (einstellbar)	5000K	90000lm	MLP30	454 x 487 x 126mm	22,10kg
RNSHM1K2SE2GCI5KMBP70	1200W (einstellbar)	5000K	180000lm	MLP70	904 x 523 x 126mm	32,20kg

*Dieser Artikel ist normalerweise nicht auf Lager. Bitte erwarten Sie eine Lieferzeit.*