

Innovative LED-  
Landwirtschaftsbeleuchtung für  
Tiere von **ONCE® by Signify**

Farbtechnologie mit  
nachgewiesener  
Produktionsverbesserung.

Mit dem **ONCE®** Plug 'N Play-  
System können bis zu 18 **TULEX  
LED-Leuchten** in Serie (<350W) mit  
einer Steuereinheit (**SPU-48**) pro  
Lichtgruppe verbunden werden.


Geeignet für Geflügel, da **TULEX**  
nicht flackert, wenn es gedimmt  
wird, und von 0-100% gedimmt  
werden kann. Darüber hinaus  
sorgen die einzigartigen Linsen für  
eine besonders gute Lichtverteilung.

**RN SOLUTIONS**  
APs



## INNOVATIVE LEUCHTEN FÜR LANDWIRTSCHAFT

**once**  
by Signify



**once**  
by Signify



- ✓ **LED-Landwirtschaftsleuchte für Mehrstufensysteme mit ONCE® Plug-System für eine einfache Plug 'N Play-Installation**
- ✓ **IP69K zugelassen** - beständig gegen Ammoniak, Reinigung usw.
- ✓ **LED-Dioden sind speziell gegen Ammoniak beschichtet**, und der Treiber ist mit Silikon versiegelt für eine lange Haltbarkeit
- ✓ **Speziell entwickelt für Geflügel, FLIMMERFREI**  
Kein Flimmern beim Dimmen (0-100%)
- ✓ **Einzigartige Linsen** - sorgen für eine besonders gute Lichtverteilung
- ✓ **In drei Lichtfarben erhältlich:** 3000K für alle Tiere oder:
- ✓ **3000K + Dim-to-Red®** für Geflügel oder Schweine
- ✓ **JungLite Green™** mit vollem Spektrum Weiß für Broiler-Hühner und Legehennen (0-16 Wochen)

Spannung	48 VDC
Nennlebensdauer	50.000 stunden/L70
Treiber	ONCE® by Signify
Lumen/Watt	97-116
Austauschbare LED und TREIBER	Nein
Doppelter Eingang	Ja - 3G 2mm <sup>2</sup>
Material	PMMA/PC
Frequenz	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioden	ONCE® by Signify
MacAdam step (SDCM)	3
Dimmbar	Ja
Anschluss	ONCE® Plug stecker 7
Steuerungssignal	0-10V on externem Steuergerät

Artikelnummer	Watt	Länge	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessungen L x Ø (inkl. Kabel)	Nettogewicht	Maximal in Serie
RNS1000000265	18W	1200mm	3000K	2100lm	145°	1900 x 16mm	0,410kg	16
RNS1000000763	21W	1200mm	3000K + Dim-to-Red	2100lm	145°	1900 x 16mm	0,410kg	16
RNS1000000718	20W	1200mm	JUNGLITE/FULL SPECTRUM	2050lm	145°	1900 x 16mm	0,410kg	16

Artikelnummer	Produkt	Signal/Material/Abmessungen	Beschreibung
RNS1000000152	Steuergerät SPU-48 VDC 350W - IP66	0-10V analog/MAN/MODBUS	Up to 16 pcs. TULEX leuchten
RNS1000000163	TSC-16 TULEX clips	Edelstahl	3 pcs. pr. TULEX leuchte
RNS1000000164	TPS-16 TULEX Endkappe		ONCE® Plug 7
RNS1000000168	TPC-4000mm TULEX Anschlusskabel	3 x 2,08mm <sup>2</sup>	ONCE® Plug kabel, stecker 7
RNS1000000166	TEC-1200mm TULEX Systemkabel	3 x 2,08mm <sup>2</sup>	ONCE® Plug kabel, stecker 7
RNS1000000859	TEC-2000mm TULEX Systemkabel	3 x 2,08mm <sup>2</sup>	ONCE® Plug kabel, stecker 7
RNS1000000167	TEC-3000mm TULEX Systemkabel	3 x 2,08mm <sup>2</sup>	ONCE® Plug kabel, stecker 7
RNS1000000169	TEC-4000mm TULEX Systemkabel	3 x 2,08mm <sup>2</sup>	ONCE® Plug kabel, stecker 7
RNS1000000266	TEC-4500mm TULEX Systemkabel	3 x 2,08mm <sup>2</sup>	ONCE® Plug kabel, stecker 7