

Ideal für Neubauten, sowie den 1-zu-1-Austausch vorhandener Leuchten, da sie die gleichen Abmessungen haben.



VIKING LED LEUCHE

kann leicht mit Edelstahlhalterungen und PUSH-IN-Klemm-Terminals an der Decke montiert werden. Die Installation darf nur von einem Elektriker durchgeführt werden.

AUßERGEWÖHNLICHE QUALITÄT!

- LEUCHTENGEGÄUßE AUS ROBUSTEM ABS-KUNSTSTOFF UND EDELSTAHLHALTERUNGEN



**GEEIGNET FÜR
LANDWIRTSCHAFT
UND
INDUSTRIE**



Technische daten: LED Leuchte
VIKING LEUCHE
 FESTE INSTALLATION



- ✓ **LED-Industrie- und Landwirtschaftsleuchte**
- ✓ **Außergewöhnliche Qualität** - Leuchtengestell aus robustem ABS-Kunststoff und Edelstahlhalterungen
- ✓ **Die Leuchte ist korrosionsgeschützt**
Beständig gegen Ammoniak, Hochdruckreinigung, Staub usw.
- ✓ **Leicht austauschbare LED und TREIBER**
- ✓ **Leicht zu reinigen (IP66)** und geeignet für Industrie, Landwirtschaft, Lebensmittel- und Futtermittelindustrie
- ✓ **Flimmerfrei - kein Flackern, gutes Arbeitsumfeld - Getestet von DTU Risø**
- ✓ **Dimmbar 1-10V**
- ✓ **Verstellbarer Treiber 25 - 40W / 50 - 62W**

Spannung	200 - 240V
Nennlebensdauer	50.000 stunden/L70
Treiber	Boke (Eingebaut)
Lumen/Watt	130
Austauschbare LED und TREIBER	Ja
Doppelter Eingang	Ja - 5 x 2,5mm ²
leuchtschirmmaterial	PC
Frequenz	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioden	SAN ´AN
MacAdam step (SDCM)	3
Dimmbar	Ja - 1-10V
Anschluss	Schraubklemme
Gehäusematerial der Leuchte	PC - KUNSTSTOFF + A2 Edelstahlclips

Artikelnummer	Watt	Produkt	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung L x B x H	Nettogewicht
ABD1204361F	25 - 40W	VIKING LED LEUCHE 1200mm	4000K	3250 - 5200lm	120°	1200 x 123 x 87mm	2,420kg
ABD1206361F	25 - 40W	VIKING LED LEUCHE 1200mm	5700K	3250 - 5200lm	120°	1200 x 123 x 87mm	2,420kg
ABD1504501F	50 - 62W	VIKING LED LEUCHE 1500mm	4000K	6500 - 8060lm	120°	1500 x 123 x 87mm	3,020kg
ABD1506501F	50 - 62W	VIKING LED LEUCHE 1500mm	5700K	6500 - 8060lm	120°	1500 x 123 x 87mm	3,020kg