

STILIG OCH EFFEKTIV LED- GATUBELYSNING FÖR VÄGAR OCH TORG

AMBIENT OUTDOOR - erbjuder utmärkt ljusfördelning i industriell kvalitet. Monteras på 60mm rör eller lampstolpar. Stadiga monteringsfästen ingår.

Projektorn är byggd i ett robust aluminiumhus som effektivt avleder värme och har en ljusgrå pulverlack. Dessutom är den vattentät (IP65) och levereras med **5 års garanti**.



EFFEKTIV LED GATUBELYSNING MED BRA LJUSSPRIDNING



KONSTRUERAD FÖR INDUSTRIELL
OCH KOMMERSIELL ANVÄNDNING

AMBIENT
OUTDOOR

FAST INSTALLATION



- ✓ **Snygg och effektiv LED-gatubelysning för vägar och torg**
- ✓ **Ljusgrå pulverlack**
- ✓ **Robust (IK08)**
- ✓ **Vattentät (IP65)**
- ✓ **Stadigt aluminiumhus som effektivt avleder värme**
- ✓ **Bra ljusfördelning**
- ✓ **5 års garanti**

Spänning	100 - 277V
Nominal livslängd	50.000 timmar/L70
Drivare	MEANWELL
Lumen/Watt	150
LED och DRIVARE kan bytas ut	Ja
Skärmaterial	Glas
Armaturhus färg	Grå
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>70
LED dioder	PHILIPS
MacAdam step (SDCM)	<6
Dimbar	Nej
Anslutning	Kabel 3G 1,0mm ²
Armaturhus Material	Aluminium
Arbetstemperatur	-35°C - 50°C

Artikelnummer	Watt	Kelvin (färg)	Lumen	Ljusfördelning	Dimensioner H x L	Netto vikt
RNSST050ME1HPM	50W	4000K	7500lm	TYP II	99 x 515mm	22,5kg
RNSST100ME1HPM	100W	4000K	15000lm	TYP II	190 x 575mm	35kg
ENSST200ME1HPM	200W	4000K	30000lm	TYP II	109 x 685mm	53,80kg

Denna vara är normalt inte i lager, förvänta dig längre leveranstider.