

FARM TUBE LED T8 är en dimbar LED-tub av absolut högsta kvalitet för industriella och lantbruksmiljöer.



TRIAC DIMBAR, FLIMMER-FRI & GODKÄND FÖR LANTBRUKSMILJÖER

Beläggning på LED-dioder och motståndskraftig mot ammoniak.

- Den enda LED-tuben på marknaden som specifikt utvecklats för lantbruksmiljöer och kommer med en **5-års garanti.**

Enkel eftermontering i befintliga T8-lampor utan elektromagnetiskt förkopplingsdon. Installation direkt på 230V nätspänning.



SKAPAD FÖR

LANTBRUK OCH INDUSTRI





- ✓ Den enda LED-tuben på marknaden som specifikt utvecklats för lantbruksmiljöer
- ✓ 5-års garanti
- ✓ LED-dioderna är korrosionsskyddade för att tåla ammoniakgaser
- ✓ Extrem prestanda, 160 lm/W, och en diodlivslängd på 88 000 timmar
- ✓ Triac dimbar (Valfritt med CEPU1500 dimmer) & Flimmerfri
- ✓ Med roterbara baser
- ✓ Eventuellt förkopplingsdon eller spole i befintliga armaturer - måste kopplas bort.

Spänning	200 - 240V
Förväntad livslängd	88.000 timmar/L70B50
Drivdon	RNS
Lumen/Watt	160
LED och DRIVDON utbytbara	Nej
Socket	G13, roterbar
Skärmmaterial	Polykarbonat
Tubmaterial	Oval alu. profil
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-dioder	SAN ' AN 2835
MacAdam step (SDCM)	4
Dimbar	TRIAC
Anslutning	Ensidig ströminmatning utan LED-startar

Artikelnummer	Watt	Längd	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimensioner L x Ø	Nettovikt
FDT120318P	18W	1200mm	3000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FTD120418P	18W	1200mm	4000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FTD120618P	18W	1200mm	6000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FDT150325P	25W	1500mm	3000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg
FTD150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg
FTD150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg

Tuberna måste installeras i en minsta IP65-godkänd armatur eller bättre för att behålla garantin.