

LED HIGH BAY I EN ELEGANT OCH ENKEL DESIGN



FLAT DESIGN HIGH BAY passar för byggnader med högt i tak, såsom lagerlokaler och showrooms. Lampan har en UGR 19-klassificering, vilket ger minimal bländning.

Hög kvalitet och hållbarhet med CREE dioder och dimbar MEANWELL drivdon.

High bay lampan är vattentät (IP65) och lätt att rengöra. Lämplig för industri och livsmedelsindustri.

Konstruerad i ett robust, värmeavledande aluminiumhölje.




DIMBAR LED HIGH BAY MED MINIMAL BLÄNDNING



BYGGD FÖR LANTBRUK, INDU-
STRI OCH SHOWROOMS

FLAT DESIGN
HIGH BAY

ANTIBLÄND / FAST INSTALLATION



- ✓ LED High bay för industriell användning och utställningshallar
- ✓ UGR 19 - Antibländskydd - minimal bländning
- ✓ Robust (IK08)
- ✓ Lätt att rengöra - Vattentät (IP65)
- ✓ Starkt, värmeavledande aluminiumhölje
- ✓ Korrosionsbeständiga LED-dioder
- ✓ Dimbar 0-10V
- ✓ CREE-dioder och MEANWELL drivdon - hög kvalitet

Spänning	100 – 277V
Förväntad livslängd	50.000 timmar/L70
Drivdon	MEANWELL
Lumen/Watt	160
LED och DRIVDON utbytbara	Endast drivdon
Linser	Antibländ
Armaturhusets färg	Grå
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	CREE JK 3030
MacAdam step (SDCM)	5
Dimbar	Ja - 0-10V
Anslutning	100cm 3G 1,00mm ² kabel
Armaturhusmaterial	Aluminium

Artikel nr.	Watt	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimensioner L x B x H	Nettovikt
FD1504080D	120W	4000K	19200lm	110°	362 x 257 x 120mm	4kg
FD2004080D	200W	4000K	32000lm	110°	487 x 362 x 120mm	5,8kg

Finns med DALI-dimning eller i andra specialkombinationer mot en extra kostnad och förlängd leveranstid.
Denna artikel finns vanligtvis inte i lager, räkna med leveranstid.