

GRIPEN LED-ARMATUR för extrema temperaturer är tillverkad i Europa & AV EXCEPTIONELL KVALITET.

2 versioner tillgängliga; **Freeze LED-Armatur** för t.ex. kylrum och **HEAT LED-Armatur**, speciellt utvecklad för varma områden.

Idealisk för nybyggnation samt 1-till-1-ersättning av befintliga armaturer eftersom de har samma dimensioner. GRIPEN LED-ARMATUR kan enkelt monteras i taket.

- Installationen måste utföras av en elektriker.

En hållbar och kostnadseffektiv LED-armatur.



2 modeller:

- **Freeze LED-armatur** för t.ex. kylförvaring och **HEAT LED-armatur**, speciellt utvecklad för extrem värme



SKAPAD TILL
LANTBRUK OCH INDUSTRI

GRIPEN LED ARMATUR

EXTREMA TEMPERATURER



Finns i 2 versioner:

GRIPEN FREEZE LED: Speciellt utvecklad för extremt kalla områden, t.ex. frysrumsområden: -40° - 40°

GRIPEN HEAT LED: Speciellt utvecklad för varma områden, såsom pannrum, förbränningsanläggningar etc., upp till 60 grader

- ✓ **Exceptionell kvalitet** - armaturhuset tillverkat av hållbar ABS-plast
- ✓ **Armaturen är korrosionsskyddad**
- ✓ **Motståndskraftig mot ammoniak, högtryckstvätt, damm osv. IP66**
- ✓ **Lätt utbytbara LED och DRIVDON**
- ✓ **Flimmerfri - inget flimmer, bra arbetsmiljö**
- ✓ **Finns i 1200mm 51W och 1500mm 71W**

Spänning	220 - 240V
Förväntad livslängd	50.000 timmar/L90
Drivdon	Philips
Lumen/Watt	150
LED och DRIVDON utbytbara	Ja
Dubbla ändars inmatning	Ja
Skärmmaterial	PMMA
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	Samsung
MacAdam step (SDCM)	3
Dimbar	Nej
Anslutning	Fast Installation
Belysningshusmaterial	ABS-Plast, grå

Artikel nr.	Beskrivning	Watt	Längd	Kelvin (Färg)	Lumen	Spridning	Dimensioner L x B x H	Nettovikt
ATF120451F	Freeze LED, -40° - 25°	51W	1200mm	4000K	7660lm	120°	1172 x 111 x 145mm	2,475kg
ATF120551F	Freeze LED, -40° - 25°	51W	1200mm	5000K	7660lm	120°	1172 x 111 x 145mm	2,475kg
ATF150471F	Freeze LED, -40° - 25°	71W	1500mm	4000K	10600lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,920kg
ATF150571F	Freeze LED, -40° - 25°	71W	1500mm	5000K	10600lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,920kg
ATH120451F	Heat LED, -40° - 60°	51W	1200mm	4000K	8190lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,975kg
ATH120551F	Heat LED, -40° - 60°	51W	1200mm	5000K	8190lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,975kg
ATH150471F	Heat LED, -40° - 60°	71W	1500mm	4000K	11330lm	120°	1172 x 111 x 145mm	3,650kg
ATH150571F	Heat LED, -40° - 60°	71W	1500mm	5000K	11330lm	120°	1172 x 111 x 145mm	3,650kg

Denna artikel finns vanligtvis inte i lager, förvänta leveranstid.