

HURRICANE EX LED-ARMATUR Tillverkad i Europa.

Armaturhus av slitstark PC-plast
och fästen av rostfritt stål.

HURRICANE EX LED-Armatur är godkänd för zon 2-22.

Idealisk för nybyggnation samt
som ersättning för befintliga
armaturer, eftersom de har samma
dimensioner. Kan enkelt monteras i
taket med fästen av rostfritt stål.
-Installationen måste utföras av en
auktoriserad elektriker.

**En hållbar och kostnadseffektiv
industriarmatur** med Samsung
dioder och TCI drivdon, vilket
garanterar kvalitet.



NY EX-ARMATUR

**EX ZON 2-22
LED-INDUSTRIARMATUR
1200 & 1500MM**



HURRICANE EX LED-ARMATUR

DIMBAR - FAST INSTALLATION



- ✓ HURRICANE EX LED-ARMATUR zon 2-22
- ✓ Exceptionell kvalitet, tillverkad i EU - armaturhus av slitstark PC-plast och fästen av rostfritt stål
- ✓ Armaturen är korrosionsskyddad. Den står emot ammoniak, högtryckstvättning, damm och mer
- ✓ Lätt att rengöra (IP66) och lämplig för industri, lantbruk, livsmedel och foderindustri
- ✓ Flimmerfri - inget flimmer, bra arbetsmiljö
- ✓ Finns med DALI-dimmer

| | |
|---------------------------|--|
| Spänning | 220 - 240V |
| Förväntad livslängd | 50.000 timmar/L90 |
| Drivdon | TCI LED DRIVER MP 80/500 SLIM |
| Lumen/Watt | 156 |
| LED och DRIVDON utbytbara | Nej |
| Armaturhusets färg | PC-Plastic, Milky |
| Frekvens | 0/50/60 Hz |
| CRI / Ra | >80 |
| LED dioder | Samsung |
| MacAdam step (SDCM) | 3 |
| Dimbar | Ja/Nej - Finns med Dali dimmer |
| Anslutning | 3x2x2,5mm ² / 5x2x2,5mm ² PUSH-IN beslag |
| Armaturhusmaterial | PC-plast, grå |
| Drifttemperatur | -25 till 60°C |

| Artikel nr. | Watt | Kelvin (färg) | Lumen | Spridning | Dimensioner L x B x H | Nettovikt |
|---------------|------|------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|
| ATHDEX120443F | 43W | 4000K - m. Dali dimmer | 6710lm | 120° | 1272 x 111 x 145mm | 3,168kg |
| ATHDEX120543F | 43W | 5000K - m. Dali dimmer | 6710lm | 120° | 1272 x 111 x 145mm | 3,168kg |
| ATHDEX150471F | 71W | 4000K - m. Dali dimmer | 11080lm | 120° | 1572 x 111 x 145mm | 3,720kg |
| ATHDEX150571F | 71W | 5000K - m. Dali dimmer | 11080lm | 120° | 1572 x 111 x 145mm | 3,720kg |
| ATHEX120443F | 43W | 4000K | 6710lm | 120° | 1272 x 111 x 145mm | 3,168kg |
| ATHEX120543F | 43W | 5000K | 6710lm | 120° | 1272 x 111 x 145mm | 3,168kg |
| ATHEX150471F | 71W | 4000K | 11080lm | 120° | 1572 x 111 x 145mm | 3,720kg |
| ATHEX150571F | 71W | 5000K | 11080lm | 120° | 1572 x 111 x 145mm | 3,720kg |

Kan levereras i specialkombinationer för ett extra pris och med förlängd leveranstid.

* EX KOD: II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T70° Dc

* Zon 2: Ett område där det under normal drift inte är troligt att en explosiv atmosfär bestående av en blandning av luft och brandfarlig gas, ånga eller dimma uppstår, och om den gör det, kommer det bara att vara en kort stund.

* Zon 22: Områden där det inte är troligt att en explosiv atmosfär i form av ett moln av brandfarligt damm i luften uppstår under normala driftförhållanden, men om det sker, kommer det bara att vara en kort stund.