

SMÅKFULL OCH EFFEKTIV LED-BELYSNING FÖR GÅRDAR, GÅNGVÄGAR OCH KÖRSPÅR, M.M.



LED ORION - erbjuder utmärkt ljusfördelning i industriell kvalitet. Kan monteras på 50/76 mm rör eller ljusstolpar. Stabilt monteringsfäste medföljer.

Projektorn är konstruerad med ett robust, värmespridande aluminiumhölje med svart pulverlackering. Dessutom är den vattentät (IP65) och levereras med **5 års garanti**.

Stabilt monteringsfäste medföljer.



SMÅKFULL BELYSNING FÖR VÄGAR, KÖRSPÅR, GÅNGVÄGAR, GÅRDAR ELLER TRÄDGÅRDAR



KONSTRUERAT FÖR
INDUSTRI OCH ERHVERV

ORION
GATUBELYSNING

FAST INSTALLATION



- ✓ **DEKORATIV LED** utomhusbelysning för torg, etc.
- ✓ **Enkel och effektiv LED-gatubelysning**
- ✓ **Robust (IK08)**
- ✓ **Vattentät (IP65)**
- ✓ **Stabil, värmespridande aluminiumkropp - pulverlackerad i svart**
- ✓ **För 50/76 mm rör eller ljusstolpar**
- ✓ **God ljusfördelning**
- ✓ **5 års garanti**

Spänning	100 - 277V
Förväntad livslängd	50.000 timmar/L70
Drivdon	MEANWELL
Lumen/Watt	150
LED och DRIVARE utbytbar	Ja
Skärmmaterial	Glas
Ljuskroppens färg	Mörkgrå
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>70
LED dioder	PHILIPS
MacAdam step (SDCM)	<5
Dimbar	Nej
Anslutning	3G 1,0mm ² (inkl.)
Ljuskroppens material	Aluminium
Drifttemperatur	-35°C - 50°C

Artikel nr.	Watt	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimensioner H x Ø	Nettovikt
RNSLN060HEGHPM	60W	4000K	9000lm	90°	539 x 422mm	6kg

Denna vara finns vanligtvis inte i lager, förvänta dig leveranstid.