

Ett nytt och innovativt sätt att infoga en lantbruk- och industriljusarmatur i taket.

**PHANTOM**-armaturer kan enkelt monteras i taket och är lämpliga för ytor som Troidtekt-tak, eftersom deras mått är anpassade till storleken på en halv panel (595 x 595mm).

Minimal dammackumulering. Minskar rengöringstiden och påverkar inte ventilationens luftflöde.

**5 års garanti - även på gårdar** (drivdonet bör installeras i takutrymmet, till exempel ovanför armaturen).



**BYGGD TILL**

**LANTBRUK  
OCH  
INDUSTRI**



Tekniska data: LED Tak-Armatur  
**PHANTOM BUILT-IN**  
 PLUG 'N PLAY™ / FAST INSTALLATION



- ✓ **LED lantbrukarmatur av högsta kvalitet för industri, lantbruk och livsmedelsindustri**
- ✓ **IP67-godkänd** och konstruerad i en robust aluminiumram. Dammfri och tål tvätt / vattenstrålar
- ✓ **LED-dioderna och drivdonet är korrosionsbeständiga och kan motstå ammoniak**
- ✓ **Välj mellan 0-10V dimbar (fast installation) eller TRIAC dimbar med RNS Plug'N Play™**
- ✓ **Flicker med TRIAC - dimbar som standard**

Spänning	200 - 240V
Nominell livslängd	50.000 timmar/L80
Drivdon	RNS
Lumen/Watt	150
LED och DRIVDON utbytbara	Ja
Kan byggas in i taket	Ja
Skärmmaterial	Anti-Ammonia PP
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>85
LED dioder	EPISTAR SMD 2835
MacAdam step (SDCM)	4
Dimbar	Ja - 0-10V eller TRIAC
Anslutning	Fast installation eller RNS Plug'N Play™ plugg 3
Armaturhusets ram	Aluminium

Artikel nr.	Produkt	Watt	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimensioner (mm) L x B x D	Nettovikt
ASBD6060436P	PHANTOM BUILT-IN	36W	4000K	5400lm	120°	Front ram: 650 x 650 baksida: 595 x 595 x 23	2,120kg
ASBD6060636P	PHANTOM BUILT-IN	36W	6500K	5400lm	120°	Front ram: 650 x 650 baksida: 595 x 595 x 23	2,120kg
DSBD361F	Drivdon 0-10V för fast installation (IP65)	36W				440 x 100 x 50 (utom kabel)	0,680kg
DSBD36TP	Drivdon TRIAC (IP65) för RNS Plug'N Play™ plugg 3	36W				440 x 100 x 50 (utom kabel)	0,700kg

Tillgänglig i speciella kombinationer mot en extra avgift, med längre leveranstid.