

TRITON LED Armatur är vattentät, IP65, och därmed lätt att rengöra.

Armaturen är lätt att installera med "Click'N Play", Push-in-kontakter. (Måste göras av en installatör)

Även enkel takmontering med rostfria klämmor.

Fullt genomkopplad och idealisk för nybyggnation eller 1-till-1-ersättning av befintliga armaturer.

En hållbar och kostnadseffektiv LED-armatur.




**IDEALISK FÖR
1-1-ERSÄTTNING
AV BEFINTLIGA
ARMATURER**



BYGGD FÖR LAGER OCH INDUSTRIELL ANVÄNDNING

TRITON
LED ARMATUR

FAST INSTALLATION



- ✓ LED-armatur för lager och industri
- ✓ Lätt att installera med Click'N Play
- ✓ Robust (IK08)
- ✓ Lätt att rengöra - Vattentät (IP65)
- ✓ Idealisk för 1-till-1-ersättning av befintliga armaturer - Samma dimensioner
- ✓ Dubbla ingångar
- ✓ Lätt att montera - Rostfria klämmor och push-in-terminaler

Spänning	220 - 240V
Nominell livslängd	50.000 timmar/L70
Drivdon	Osram / Philips / Tridonic
Lumen/Watt	140
LED och DRIVARE utbytbara	Nej
Dubbla ingångar	Ja
Skärmmaterial	PC - matt
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	Bridgelux
MacAdam step (SDCM)	4
Dimbar	Nej
Terminal	Push-in-klemma
Armaturhusmaterial	Plast + rostfria monteringsklämmor

Artikel nr.	Watt	Längd	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	dubbla ingångar	Dimensioner L x B x H	Nettovikt
RNSTP030LE4FBP4KD120	30W	1200mm	4000K	4200lm	120°	3G x 1,5mm ²	1170/1230x72x62mm	1,8kg
RNSTP040LE4FBL4KD120	40W	1200mm	4000K	5600lm	120°	3G x 1,5mm ²	1170/1230x72x62mm	1,8kg
RNSTP040LE4FBR5P25	40W	1200mm	3/4/5000K	5600lm	120°	5G x 2,5mm ²	1170/1230x72x62mm	2,0kg
RNSTP040LE4FBO4KD120	20/25/30/40W	1200mm	4000K	5600lm	120°	3G x 1,5mm ²	1170/1230x72x62mm	2,2kg
RNSTP060LE5FBL4KD120	60W	1500mm	4000K	8400lm	120°	3G x 1,5mm ²	1510/1570x72x62mm	2,2kg
RNSTP060LE5FBO5P25	60W	1500mm	3/4/5000K	8400lm	120°	5G x 2,5mm ²	1510/1570x72x62mm	2,2kg
RNSTP060LE5FBO4KD120	30/40/50/60W	1500mm	4000K	8400lm	120°	3G x 1,5mm ²	1510/1570x72x62mm	2,6kg

Den här artikeln är vanligtvis inte i lager, förvänta dig en leveranstid.