

Belysning för flervåningsystem.

LED-färgteknologi för produktionsoptimering, för äggproducenter och avel.

Styr hönsens beteende - förhindrar hackning på golvet och fjäderplockning.

Höns föredrar att stanna i varmt gult/rött ljus.


Genom att belysa våningarna med varmt gult/rött ljus och golvet med blåaktigt ljus, kommer hönsen att söka sig till våningarna för att lägga ägg. Dessutom minimeras hackningen eftersom hönsen inte kan se blod i rött ljus.

Med **ONCE®** Plug-systemet kan upp till 87 TULEX LED ARMATURER kopplas ihop i serie (<350W) med en styrenhet (**SPU-48**) per ljusgrupp.

TULEX flimrar inte när den dimmas (0-100%). De unika linserna ger utmärkt ljusfördelning.




**REVOLUTIONERANDE
LED-FÄRGTEKNOLOGI
FÖR VÄRPHÖNS OCH
AVEL**



once

by Signify



- ✓ LED-lantbruksarmatur för fjäderfä flervåningssystem med ONCE® Plug-system för enkel Plug 'N Play-installation
- ✓ IP69K godkänd - motståndskraftig mot ammoniak, tvättning, etc.
- ✓ Konstruerad i en helt vattentät PMMA/PC-rör
- ✓ Särskilt utvecklad för fjäderfä, FLIMMERFRI Inget flimmer när den dimmas (0-100%)
- ✓ Unika linser - Ger extra bra ljusfördelning
- ✓ Finns i 4 ljusfärger - för flervåningssystem
- ✓ 3000K + Rött - rött våningsbelysning minimerar hackning
- ✓ 1700K Bärnsten - värphöns belysning för våningarna
- ✓ 3000K + Blått - golvbelysning + blått fångstljus
- ✓ 3000K (Vitt ljus) - för allmän golv/våningsbelysning

Spänning	48 VDC
Nominell livslängd	50.000 timmar/L70
Drivdon	ONCE® by Signify
Lumen/Watt	22-130
LED och DRIVDON utbytbara	Nej
Dubbla ingångar	Ja - 3G 2 mm ²
Material	PMMA/PC
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	ONCE® by Signify
MacAdam step (SDCM)	3
Dimbar	Ja
Anslutning	ONCE® Plug plug 7
Styrsignal	0-10V från extern styrenhet

Artikel nr.	Watt (Varmvit + Färgbelysning)	Längd	Kelvin (färg)	Lumen (Varmvit + Färgbelysning)	Spridning	Dimensioner L x Ø (inkl. kablar)	Nettovikt	Max i serie
RNS100000264	4W	1890mm	1700K, Bärnsten orange	440lm	145°	2550 x 16mm	0,410kg	82
RNS100000153	4W	1890mm	3000K Varmvit	520lm	145°	2550 x 16mm	0,410kg	82
RNS100000155	4W + 2,6W	1890mm	3000K + Rött	520lm + 64lm	145°	2550 x 16mm	0,410kg	82
RNS100000157	4W + 2,8W	1890mm	3000K + Blått	520lm + 64lm	145°	2550 x 16mm	0,410kg	82

Artikel nr.	Produkt tillbehör	Signal/Material/Dimensioner	Beskrivning
RNS100000152	Styrenhet SPU-48 VDC 350W - IP66	0-10V analog/MAN/MODBUS	Upp till 82 st. TULEX-armaturer
RNS100000143	LDU Transformer 48V 320W	0-10V analog	Bara för vitt ljus. Upp till 70 st. TULEX
RNS100000163	TSC-16 TULEX klämmor	Rostfritt	3 st. per TULEX-armatur
RNS100000164	TPS-16 TULEX ändkåpa		ONCE® Plug plugg 7
RNS100000168	TPC-4000mm TULEX startkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug -kabel, plugg 7
RNS100000165	TEC-300mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug -kabel, plugg 7
RNS100000166	TEC-1200mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug -kabel, plugg 7
RNS100000167	TEC-300 mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug -kabel, plugg 7
RNS100000169	TEC-4000mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug -kabel, plugg 7
RNS100000266	TEC-4500mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug -kabel, plugg 7
FTF325	TULEX Tillförselkabel m. stål nät	3 x 2,5mm ²	Säljs per meter